



SELLO DE ANDÉN

El **Sello de Andén de Rodatti** está diseñado para garantizar un cierre hermético entre el camión y el andén durante las maniobras de carga y descarga. Fabricado con **tela náutica de PVC**, estructura de **acero galvanizado** y **espuma de alta densidad**, ofrece una adaptación flexible al contorno del vehículo sin comprometer su integridad estructural.

Su medida estándar es **2400 x 2700 mm**, aunque puede fabricarse en dimensiones especiales, superando incluso los **3000 mm** de ancho y/o altura, o reduciéndose según requerimientos del cliente.

Características Principales

- Resistencia a **rayos UV**, **hongos** y **temperaturas extremas** (-10 °C a 70 °C).
- Alta **resistencia a rasgaduras**.
- Excelente **elasticidad** para adaptarse al camión sin dañarse.
- **Impermeable**, para ambientes exteriores.
- **Salidas de aire** que facilitan la compresión y prolongan la vida útil del sello.

Composición

- **Cobertura:** Tela náutica negra 1000x1000 Deniers, 1094 g.
- **Interior:** Espuma de poliuretano 21K.
- **Base:** Acero galvanizado 0,8 mm.
- **Columnas:** Tejas de tela náutica con franjas amarillas de alta visibilidad.
- **Opcional:** Cortina superior de tela náutica.





TOPE DE ANDÉN DE CARGA

El **Tope de Andén de Rodatti** está fabricado a partir de gomas industriales de transporte de áridos, combinadas para absorber el impacto del camión al acoplarse al andén. Su función es proteger la estructura inferior del andén y el nivelador, asegurando una operación segura y prolongando la vida útil de los equipos.

Se fija mediante un **perfil de acero** soldado a la estructura y un **ángulo lateral** que asegura su estabilidad.

Características Principales

- Alta **resistencia al impacto**.
- Excelente **elasticidad** para amortiguar golpes repetitivos.
- **Instalación sencilla** y mantenimiento mínimo.
- Estructura **anti-rotura** gracias a su refuerzo interno de tela entre las capas de goma.

Composición

- Láminas de cintas transportadoras de caucho **EP-250/2T** o **EP-630/3T**.
- **Perfil lateral de acero de 8mm** para soldadura.
- **Ángulo de acero de 8mm** para fijación estructural.
- Unión mediante **pernos de acero** pasantes.
- **Tuercas de acero** para asegurar los pernos.





SELLO DE ANDÉN CON CABEZAL AJUSTABLE

El **Sello de Andén con Cabezal ajustable de Rodatti** está diseñado para adaptarse a la altura de los camiones en la carga y descarga en los andenes. Fabricado con **tela náutica de PVC**, estructura de **acero galvanizado** y **espuma de alta densidad**, ofrece una adaptación similar a la de un sello de andén estándar pero con la facilidad de poder modificar su altura dependiendo de las necesidades.

Su medida estándar es **2400 x 2700 mm**, aunque puede fabricarse en dimensiones especiales, superando incluso los **3000 mm** de ancho y/o altura, o reduciéndose según requerimientos del cliente.

Características Principales

- Resistencia a **rayos UV, hongos y temperaturas extremas** (-10 °C a 70 °C).
- Alta **resistencia a rasgaduras**.
- Excelente **elasticidad** para adaptarse al camión sin dañarse.
- **Impermeable**, para ambientes exteriores.
- **Salidas de aire** que facilitan la compresión y prolongan la vida útil del sello.
- Altura regulable con cortina plegable

Composición

- **Cobertura:** Tela náutica negra 1000x1000 Deniers, 1094 g.
- **Interior:** Espuma de poliuretano 21K.
- **Base:** Acero galvanizado 0,8 mm.
- **Columnas:** Tejas de tela náutica con franjas amarillas de alta visibilidad.
- **Cortina de tela náutica regulable en altura**



